



EQUIPE

**ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO**

ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE



EQUIPE è la scala telescopica professionale in alluminio per uso intensivo, utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. I suoi principali punti di forza la rendono unica nel mercato: La cerniera in acciaio (brevettata) con tre perni di innesto, evita l'utilizzo della cinghia antiapertura e garantisce massima tenuta; piolo mm 30x30 spessore mm 1,50; Montante interno mm 60x25, esterno mm 68x33. Passo tra i pioli mm 280. Angolo di apertura progettato per una comoda posizione di lavoro. Permette l'appoggio del corpo in tutta sicurezza.

EQUIPE is a telescopic ladder in aluminium, can be used in extended, double or adjustable position. Its main strengths make it unique in the market: patented galvanized steel hinge with three pins, eliminates the use antiopening belt; rungs 30x30 mm, thickness 1.50 mm, 60x25 mm internal section, 68x33 mm external section. Pitch between the rungs 280 mm. Angle of aperture designed to a comfortable working position, allows the support of the body safely.



CERNIERA IN ACCIAIO

- Innesto rapido
- 3 perni per garantire massima tenuta
- Apri e chiudi senza riposizionare la manopola

- *Quick coupling*
- *3 pins to ensure a safe lock*
- *Open and close without repositioning the handle.*

GANCI DI BLOCCO IN ACCIAIO RICOPERTI IN NYLON

Galvanized steel safety block, Nylon coated



PIOLO Rungs
mm 30X30

PIOLO ZIGRINATO ANTISDRUCCIOLO

Rinforzato, dimensione mm 30x30, spessore mm 1,50, saldato con sistema robotizzato CMT (cold metal transfer).

Anti slip knurled, strengthened rung, size 30x30 mm, thickness 1.50 mm, welded with robotic system CMT (cold metal transfer).



EQUIPE



mm 30X30



+ POSIZIONI POSITIONS



ALLUNGATA
Extended



DOPPIA ZOPPA
Adjustable double



APRI E CHIUDI
Open and close



EN 131-4:2020
OBBLIGO DI BASETTA
PER SCALE CON
H SUPERIORE A M 3,00
IN APPOGGIO AL MURO.
DI SERIE STANDARD
Mandatory stabilizers for
ladders higher than m 3,00.



DIMENSIONI SCALA *Ladder dimensions*

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO *Total load permitted*

Kg 150

CODICE D.LGS. 81/08 +EN 131-4:2020	ART.													
		6+6	0,96	2,83	2,95	1,45	0,90	482	800	10,00	0,09			
  20431	EQU33	6+6	0,96	2,83	2,95	1,45	0,90	482	800	10,00	0,09			8021227004000
  20710	EQU34	7+7	1,24	3,37	3,50	1,75	1,16	482	800	12,40	0,10			8021227005564
  20029	EQU44	8+8	1,24	3,91	4,10	1,95	1,32	556	800	14,00	0,12			8021227001672
  20030	EQU45	9+9	1,52	4,45	4,65	2,25	1,48	556	900	15,00	0,14			8021227001689
  20031	EQU55	10+10	1,52	4,98	5,20	2,50	1,66	629	900	16,60	0,15			8021227001696
 20506	EQU66	12+12	1,80	6,06	6,30	3,05	1,98	701	900	19,20	0,20			8021227002754